危险废物贮存设施建设情况：
仓储公司危险废物暂存间位于厂区西南侧，面积为 163 ㎡，尺寸为
12m×9m×3m，严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）
及 2013 年修改单的要求，设置警示标志，并对地面进行防渗，满足
防雨、防晒、防盗要求，并建立危险废物相关台账及管理制度。
危险废物收集情况：
危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物
集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输
车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。
危险废物暂存间现贮存情况及各危废相关信息：
序
号
废
物
名
称
废物代码废物类
别
有害物
质名称
物
理
状
态
危险
特性
本年度
计划产
生量
(吨）
来源及生
产工序
备
注
1 废
活
性
炭
900-039-49
HW49 其他废
物
活性
炭、烃
类等吸
附介质
固
态
毒性 0 吨
油气回收
吸附饱和；
危险废物
暂存间气
体净化设
施吸附剂
饱和。
2 废
矿
物
油
900-249-08
HW08 废矿物
油与含
矿物油
废物
烃类
液
态
易燃
性, 毒性
1 吨
机泵、设备
维护和保
养过程中
产生的废
润滑油
3 废
油
漆
桶
900-041-49
HW49 其他废
物
烃类
固
态
感染
性, 毒性
2 吨
日常管线
防腐及 6S 标识刷漆
后产生的
空油漆桶
4 废
油
泥
900-221-08
HW08 废矿物
油与含
污泥、
油类、
烃类等
半
固
态
易燃
性, 毒性
2 吨
储罐检修
清理油泥，
储罐壁废

矿物油
废物
混合物矿物油杂
质等；
5 清
管
污
油
900-221-08
HW08 废矿物
油与含
矿物油
废物
污泥、
油类、
烃类等
混合物
液
态
易燃
性, 毒性
0 吨
输油管线
清管污油
等
6 废
弃
沾
染
物
900-041-49
HW49 其他废
物
烃类
固
态
感染
性, 毒性
2 吨
含有或沾
染危废的
废弃包装
物及容器
等
7 废
吸
附
剂
一般固废 SW59 颗粒物
吸附剂
活性氧
化铝
固
态
物理
吸附
水干
燥无
污染
0 吨
供氮装置
吸附剂
合计 7 吨 - - 贮存设施污染控制情况：
污染物来源主要为危废间内废油漆桶挥发产生的有组织废气，主要污
染物成分为非甲烷总烃。配套气体净化设施于 2022 年 1 月正式投用，
采用活性炭吸附技术对危废间内气体净化后进行排放，并于每月与第
第三方监测公司对接进行有组织废气的检测工作，监测数据上传山东
省污染源监测平台，并进行信息公开。
贮存设施污染控制情况：
公司与危险废物处置单位签订危险废物处置合同，并对处置公司的资
质审核核对，合同规定危险废物污染防治措施，转移过程危险废物严
格管理，合规转移处置，确保危险废物合规化处置转移，达到法律法
规标准要求。